



PARMA15T

PLATAFORMA ELEVATÓRIA REBOCÁVEL COM BRAÇOS ARTICULADOS E TELESCÓPICO PARA TRABALHOS EM ALTURA DE ATÉ 15 METROS

EQUIPAMENTO DE SÉRIE E PRONTO PARA TRABALHAR

- * Alimentação 230 V
- * Nível visual para estabilização
- * Engate de bola com travão de inércia
- * Cesta de 1,1x0,6 m
- * Estabilizadores hidráulicos rígidos com microinterruptores de segurança
- * Comandos hidráulicos proporcionais
- * Descida de emergência desde o solo
- * Jib de 150° para melhor acesso aéreo



Management System
ISO 9001:2008

www.tuv.com
ID 9105060482



Equipamento opcional

PARMA 15-T

0.65 m
2.25 m
6.25 m

Feet
49.20
45.92
42.64
39.36
36.08
32.80
29.52
26.24
22.96
19.68
16.40
13.12
9.84
6.56
3.28

8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Mts

1.95 m
1.1 m

360°

4.72 m
4.6 m

Kg
1.900

200kg

- 1 Tomada elétrica na cesta
- 2 Alarme de descida
- 3 Roda sobressalente
- 4 Luz giratória
- 5 Horímetro
- 6 Kit de luzes para transporte
- 7 Rotação hidráulica do cesto 150°
- 8 Bialimentação: 230 V + motor a gasolina
- 9 Bialimentação: 230 V + baterias
- 10 Bialimentação: 230V + motor diesel
- 11 Alimentação por bateria
- 12 Bialimentação: baterias + motor diesel
- 13 Bialimentação: baterias + motor a gasolina
- 14 Cesto isolante
- 15 Descida de emergência na cesta
- 16 Limitador de carga na cesta
- 17 Sistema automotivo de rodas
- 18 Sistema autonivelador para estabilizadores
- 19 Prato de apoio 40x35 cm
- 20 Estabilizador para engate de bola ou de anel
- 21 Engate de anel
- 22 Start e stop do motor a combustão a partir da cesta

1. Tomada elétrica na cesta



Extensão que vai para dentro dos braços, que leva a corrente 220V até o cesto. Temos que conectar a máquina a 220V.

2. Alarme de descida



Sinal acústico que atua quando a máquina está descendo. Alerta os operadores para evitar esmagamento involuntário.

3. Roda sobressalente



Se a máquina sofrer furos, podemos substituí-la por uma sobressalente. Suas medidas são 185 R14C 8PR4.

4. Luz giratória



Sinal luminoso que avisa que a máquina está funcionando. Para trabalhos em vias públicas.

5. Horímetro




Indica o número de horas de trabalho da máquina.

6. Kit de luzes



Sinais luminosos necessário viajar em vias públicas. Com este acessório entregamos os documentos para registro do trailer.

7. Rotação hidráulica do cesto 150°



Permite que o cesto gire sobre si mesmo 150° para melhor posicionamento na área de trabalho.

8. Bialimentação: 230 V + motor a gasolina



Eles podem ser use dois diferentes fontes de alimentação para todas as funções da máquina. Neste caso, 230V AC + motor a gasolina Honda.

9. Bialimentação: 230 V + baterias



Eles podem ser use dois diferentes fontes de alimentação para todas as funções da máquina. Neste caso, 230V AC + baterias CC.

10. Bialimentação: 230V + motor-diesel



Eles podem ser use dois diferentes fontes de alimentação para todas as funções da máquina. Neste caso, 230V AC + motor Khöler diesel.

11. Alimentação por bateria



Ele só pode ser usado com bateria DC. Tem um carregador.

12. Bialimentação: baterias + motor-diesel



Eles podem ser use dois diferentes fontes de alimentação para todas as funções da máquina. Neste caso, baterias CC + motor Khöler diesel.

13. Bialimentação: baterias + motor-gasolina



Eles podem ser use dois diferentes fontes de alimentação para todas as funções da máquina. Neste caso, baterias CC + motor Honda gasolina.

14. Cesto isolante



Atua como isolante correntes elétricas. É feito com um arco metálico protetor que passa por dentro da fibra de poliéster. Isolamento de 1000V.

15. Descida emergência na cesta



É composta por uma bomba manual localizada na cesta de trabalho.

16. Limitador de carga na cesta



Elemento eletrônico que impede o levantamento caso o peso do cesto seja ultrapassado.

17. Sistema automotivo de rodas



Permite deslocar a máquina no local sem ter que empurrá-la ou rebocá-la com o veículo. Com um único controle você pode, sentado ou em pé, movimentar e direcionar a máquina.

18. Sistema autonivelador



Com um único botão o sistema nivela automaticamente a máquina. Além disso, os botões são mantidos para fazer isso manualmente.

19. Placas de suporte 40x35 cm



São placas metálicas de suporte nos estabilizadores de 40 x 35 cm que aumentam a superfície de apoio no solo.

20. Estabilizador para engate de bola ou anel



Reduz o rolamento e a oscilação, melhora a estabilidade e a manobrabilidade e aumenta a segurança na estrada.

21. Engate de anel



Sistema utilizado para a máquina ser rebocada por veículos industriais que não possuem engate esférico.

22. Start e stop do motor a partir da cesta



Dispositivo de partida e parada do motor a combustão montado na cesta.